



StarDust

GREEN-LINE
KAR-BON
Aqua 2G

Verfügbare Farben

Spezialfarb-Additive

Bei den **Stardust**-Komponenten handelt es sich um eine Reihe hochwertiger Additive, die sowohl lösemittel- als auch wasserbasierten Mischsystemen zugesetzt werden können. Diese Komponenten ermöglichen die Herstellung origineller und komplexer OEM-Farben, einschließlich visuell verblüffender Effekte, wie sie beispielsweise bei KIA D5U oder Ford 724 zu finden sind. Aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet, verändert sich die Farbe des Lacks, was zu einem einzigartigen und auffälligen visuellen Effekt führt. Die **Stardust**-Komponenten bieten nicht nur außergewöhnliche OEM-Farboptionen, sondern auch die Möglichkeit, individuelle Farben zu kreieren. Das macht sie zur idealen Wahl sowohl für professionelle Lackierer als auch für Bastler, die einzigartige und visuell beeindruckende Stücke schaffen wollen. Die **Stardust**-Additive sind in praktischen 0,1-Liter-Flaschen erhältlich und eignen sich daher hervorragend für kleine und große Lackierprojekte. Mit ihrer hochwertigen Formulierung und den außergewöhnlichen Farboptionen sind die Stardust-Komponenten ein Muss für jeden Lackierer, der atemberaubende und originelle Farbeffekte erzielen möchte.

VERPACKUNG	
Volumen	Kollektive Verpackung
0.1 l	4 St.



MULTIPLE ANWENDUNG



INTERESSANTE FARBEN



EFFIZIENT



INDIVIDUELLE FARBEN



KLEINE VERPACKUNG



LACKSIEB
125-190 µm



FARBEFFIZIENZ
entsprechend der Farbe



VERFÜGBARE FARBEN:

- E20 Gelb-Blau
- E40 Violett-Grün
- E60 Grün-Rot
- E65 Grün-Orange



ANWENDUNGSVORSCHLAG

Schritt I
Schwarze Acryl-Grundierung
(z.B. S72)
Schritt II
Beschichtung mit einer Mischung aus **B01**-Basisharz und **StarDust** (z.B. 95% **B01** + 5% **StarDust E40**)
Schritt III
Klarlack Anwendung



MINDESTHALTBARKEIT

36 Monate in original versiegelter Verpackung

PROZESS

ABLAUF



UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Nach dem Abschleifen der geeigneten Grundierungsschicht mit Silikonentferner **CP 015** reinigen um den Untergrund für die Anwendung des Basislacks vorzubereiten



MISCHVERHÄLTNIS

StarDust wird den Lösemittelsystemen (**KAR-BON, GREEN-LINE**) auf Verdünnerbasis und dem **Aqua 2G**-Wassersystem zugesetzt, bei OEM-Codes wird die Menge des Additivs durch die Rezeptur in der Rezeptsoftware bestimmt, bei kundenspezifischen Farben werden maximal 10% **StarDust** zugesetzt.



SPRITZPISTOLENEINSTELLUNGEN

Düsengröße: **1.4-1.8mm**;
Betriebsdruck: HVLP/RP **1.8-2.0 bar**



ANWENDUNG

Anwendung ist abhängig von der spezifischen Methode und Farbe, mit der der Zusatzstoff verwendet wird



VERDAMPFUNGZEIT NACH DER ANWENDUNG

5-10 Min. nach Anwendung bei **20°C** und **65%** relativer Luftfeuchtigkeit