

CP 341



Verfügbare Farben



Plastikspachtel

CP 341 Plastic ist ein spezieller Polyesterspachtel, der für den Einsatz auf Kunststoffen entwickelt wurde. Gekennzeichnet durch hohe Flexibilität und Leichtigkeit der Anwendung, ergibt es eine bemerkenswert glatte Oberfläche. Dieser Spachtel ist geeignet für die Anwendung auf Oberflächen aus verschiedenen Kunststoffen, einschließlich PP, EPDM, ABS, PC, PPO und PA.

Erhältlich in einer praktischen 1 kg-Dose. **CP 341 Plastic** bietet eine praktische Lösung für die effektive Reparatur und Verfeinerung von Kunststoffoberflächen, die Gewährleistung der Flexibilität und eine glatte Oberfläche.

VERPACKUNG	
Volumen	Kollektive Verpackung
1 kg + 20 g (Härter)	6 St. + 6 St.



FLEXIBEL



EINFACH
AUFZUTRAGEN



EINFACHE
BEARBEITUNG



SCHWARZ



SEHR GLATTE
OBERFLÄCHE



TOPFZEIT

3-4 Min. nach Vermischung mit
Härter



MINDESTHALTBARKEIT

12 Monate in original versiegelter
Verpackung



VOC

2004/42/WE IIB(b) (250) 26

PROZESS

ABLAUF



UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Das Produkt wird auf eine zuvor mit kastanienbraunem Vlies geschliffene Oberfläche aufgetragen. Dann sollte es mit **CP 015** Entferner entfettet und mit **CP 011** Entferner gereinigt werden. Vor seiner Anwendung ist es notwendig, die elektrostatische Spannung mit **CP 012** zu entladen



MISCHVERHÄLTNIS

100 Teile von **CP 341**
Härter: **2%**



ANWENDUNG

Vor Arbeitsbeginn empfiehlt es sich, die Bauteile aufzuwärmen. Anwendung in mehreren dünnen Schichten. Das Produkt sollte nach Anwendung jeder einzelnen Schicht ausgehärtet werden. 3 mm Schichtdicke nicht überschreiten



MISCHEN VOR GEBRAUCH

Das Produkt muss vor und nach der Zugabe des Härters gemischt werden.



TROCKNUNG

Trocknungszeiten bei **20°C** und
65% relativer Luftfeuchtigkeit:
- **20-25 min**



IR-TROCKNUNG

nicht möglich



SCHLEIFEN

Grob (trocken): **P100-P120**
Endbearbeitung (trocken): **P120-P320**