

CP 339



Dostępne kolory



Szpachlówka lekka poliestrowa

Perfectly Light jest poliestrową szpachlówką wypełniającą w kolorze jasno oliwkowym przeznaczoną do napraw elementów karoserii samochodów. Produkt, dzięki obniżonej wadze, nie obciąża szpachlowanej powierzchni, w szczególności elementów poziomych, np. dachu. Szpachlówka jest łatwa w aplikacji i szlifowaniu, może być nakładana na podłoża stalowe, aluminiowe, ocynkowane, laminaty GFK/GRP, szpachle poliestrowe, podkłady akrylowe i epoksydowe oraz stare powłoki lakierowe.

Dostępna jest w opakowaniu 1 litr.

OPAKOWANIE	
Pojemność	Opakowanie zbiorcze
1 L + 20 g (utwardzacz)	6 szt. + 6 szt.



SZPACHLA LEKKA



ŁATWA W OBRÓBCE



ŁATWA W APLIKACJI



GŁADKA POWIERZCHNIA



DOBRA PRZYCZEPNOŚĆ



CZAS PRZYDATNOŚCI UŻYCIA MIESZANKI

7-8 min po wymieszaniu z utwardzaczem



TERMIN MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI

12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu



LZO/VOC

Dz.U.2016r., poz. 1353, kat.B/2(250) 44

PRZEBIEG

PROCESU



PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Produkt aplikujemy na uprzednio oszlifowane i oczyszczone podłoże. Stare powłoki należy usunąć. Najskuteczniejszą metodą jest aplikacja na grunt epoksydowy **CP 394**. Nie nakładać szpachlówki na grunt reaktywny



PROPORCJE MIESZANIA

100 części CP 339
Utwardzacz: 2%



APLIKACJA

Aplikacja w kilku cienkich warstwach. Po każdej z nich produkt powinien być utwardzony



ZMIESZAĆ PRZED UŻYCIEM

Produkt należy wymieszać przed i po dodaniu utwardzacza



SUSZENIE

Czas schnięcia w temp. **20°C** i wilgotności względnej **65%**:
- 20-30 min



SUSZENIE IR

~10-12 min, nie przekraczać temp. **80°C**



SZLIFOWANIE

Zgrubne (na sucho): **P100-P120**
Wykończeniowe (na sucho):
P120-P280