

new

WLS 02 WLS 03



Dostępne kolory



Dodatki kolorystyczne A2G

WLS to dodatki kolorystyczne mające na celu jeszcze bardziej zaskoczyć odbiorców. Produkty te przeznaczone są dla baz wodorozcieńczalnych i mogą posłużyć do odwzorowania kolorystyki np. z marki Mazda, znanej z niesamowitych, aczkolwiek trudnych do odtworzenia kolorów. **WLS** to dwa bardzo różne miksy, mogące posłużyć jako środek wyrażenia siebie w kolorach indywidualnych, tworząc niepowtarzalne wrażenia wizualne. Produkt dostępny w rozlaniu o pojemności 0,25 litra.

OPAKOWANIE	
Pojemność	Opakowanie zbiorcze
0,25 L	6 szt.



CIEKAWA
KOLORYSTYKA



NASYCONE I ŻYWE
KOLORY



INDYWIDUALNY
KOLOR



DODAWANE
DO BAZY



**ZALECANE ROZMIARY
SITKA LAKIERNICZEGO**
125 µm



WYDAJNOŚĆ
W zależności od koloru



DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:
- **WLS 02** Blue Metallic
- **WLS 03** Glass Effect



**PRZYKŁADOWE
ZASTOSOWANIE**

I etap
lakierowanie warstwy zgodnie
z recepturą np. **Nissan KBZ**
II etap
lakierowanie lakierem bezbarwnym



**TERMIN
MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI**

24 miesiące w oryginalnie
zamkniętym opakowaniu



PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Przygotowany podkład, na który
aplikujemy warstwę bazową
odtłuszczamy **CP 015** i zmywamy
CP 011.



PROPORCJE MIESZANIA

WLS dodajemy do bazy
wodorozcieńczalnikowej.
W przypadku kodów OEM,
ilość dodatku określa receptura
w programie recepturowym.



USTAWIENIA PISTOLETU

Rozmiar dyszy: **1,2-1,4 mm**;
ciśnienie robocze: HVL/PP **1,8-2,0 bara**



APLIKACJA

Aplikacja uzależniona od technologii
i koloru, w którym występuje dodatek.



**CZAS ODPAROWANIA
PO APLIKACJI**

W temp. **20°C** i wilg. względnej
65%: 10-15 min po nałożeniu
warstwy.

PRZEBIEG

PROCESU