



CP 015

Silikonentferner

CP 015 Silikonentferner ist zum Entfernen von Wachsen und Silikonem sowie zum Entfetten von Oberflächen vor dem Lackieren bestimmt. Es verhindert auch die Bildung von Kratern, größeren Einschlüssen und Verschmutzungen auf der aufgetragenen Beschichtung.

Das Produkt ist entaromatisiert, so dass es keinen störenden Geruch hat. **CP 015** ist in 1- und 5-Liter-Dosen erhältlich.

VERPACKUNG	
Volumen	Kollektive Verpackung
1 l	6 St.
5 l	4 St.



EFFIZIENT



ENTFETTET
OBERFLÄCHEN



GERUCHSNEUTRAL



FÜR ZERSTÄUBER
ANWENDUNG



ANWENDUNG

- verzinkter Stahl
- Aluminium
- Stahl
- Edelstahl
- Altanstriche
- Acrylgrundierungen
- Polyesterspachtel



TOPFZEIT

Gebrauchsfertiges Produkt



MINDESTHALTBARKEIT

24 Monate in original versiegelter Verpackung



ANWENDUNG

Die effektivste Methode, das Produkt aufzutragen, ist die Verwendung eines Zerstäubers. Nach Anwendung, wischen Sie die Oberfläche mit einem Tuch



VERDAMPFUNGSZEIT NACH DER ANWENDUNG

~5 Min. nach Anwendung bei 20°C und 65% relativer Luftfeuchtigkeit.