



LS 01
LS 02
LS 03

Dostępne kolory



Dodatki kolorystyczne Kar-Bon

LS to dodatki kolorystyczne mające na celu jeszcze bardziej zaskoczyć odbiorców. Produkty te przeznaczone są dla baz rozcieńczalnikowych i mogą posłużyć do odwzorowania kolorystyki np. z marki **Mazda**, znanej z niesamowitych, aczkolwiek trudnych do odtworzenia kolorów. **LS** to trzy bardzo różne miksy, mogące posłużyć jako środek wyrażenia siebie w kolorach indywidualnych, tworząc niepowtarzalne wrażenia wizualne. Produkt dostępny w rozlaniu o pojemności 1 litr.

OPAKOWANIE	
Pojemność	Opakowanie zbiorcze
1 L	3 szt.



CIEKAWA
KOLORYSTYKA



NASYCONE I ŻYWE
KOLORY



INDYWIDUALNY
KOLOR



DODAWANE
DO BAZY



**ZALECANE ROZMIARY
SITKA LAKIERNICZEGO**
125-190 µm



WYDAJNOŚĆ
W zależności od koloru



DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:

- LS 01 Liquid Silver
- LS 02 Blue Metallic
- LS 03 Glass Effect



**PRZYKŁADOWE
ZASTOSOWANIE**

- I etap
lakierowanie na podkład akrylowy
koloru czarnego (np. **S72**)
- II etap
lakierowanie warstwy zgodnie
z recepturą np. **Mazda 46G**
- III etap
lakierowanie lakierem bezbarwnym



**TERMIN
MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI**

36 miesięcy w oryginalnie
zamkniętym opakowaniu



LZO/VOC

Dz.U.2016r., poz. 1353,
kat.B/5(840) 840

PRZEBIEG

PROCESU



PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Przygotowany podkład, na który
aplikujemy warstwę bazową
odtłuszczamy **CP 015** i zmywamy
CP 011.



PROPORCJE MIESZANIA

LS dodajemy do bazy rozcieńczalnikowej.
W przypadku kodów OEM,
ilość dodatku określa receptura
w programie recepturowym.



USTAWIENIA PISTOLETU

Rozmiar dyszy: **1,2-1,4 mm**;
ciśnienie robocze: **HVLP/RP 1,8-2,0 bara**



APLIKACJA

Aplikacja uzależniona od technologii
i koloru, w którym występuje dodatek.



**CZAS ODPAROWANIA
PO APLIKACJI**

W temp. **20°C** i wilg. względnej
65%: 5-10 min po nałożeniu
warstwy.