

CP 339



Verfügbare Farben



Leichter Polyesterspachtel

Perfectly Light ist eine helle, olivfarbene Polyester-Spachtelmasse, die sorgfältig für die Reparatur von Karosserieteilen hergestellt wurde. Durch sein geringes Gewicht vermeidet das Produkt ein Übergewicht der zu reparierenden Fläche, insbesondere bei horizontalen Elementen wie dem Dach. Die Spachtelmasse ist leicht anwendbar und schleifbar, geeignet für die Anwendung auf Stahl, Aluminium, verzinkten Untergründen, GFK/GFK-Laminaten, Polyester-Spachtelmassen, **Acryl**- und Epoxid-Grundierungen und alten Lackbeschichtungen. Perfectly Light ist in einer praktischen 1-Liter-Verpackung erhältlich und bietet eine praktische Lösung für effiziente und leichte Reparaturen auf verschiedenen Automobiluntergründen.

VERPACKUNG	
Volumen	Kollektive Verpackung
1 l + 45 g (Härter)	6 St. + 6 St.



LEICHTER SPACHTEL

EINFACHE
BEARBEITUNGEINFACH
AUFZUTRAGEN

GLATTE OBERFLÄCHE



GUTE HAFTUNG

LZO
VOC

VOC

2004/42/WE IIB(b) (250) 44



UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Das Produkt wird auf einen zuvor geschliffenen und gereinigten Untergrund aufgetragen. Alte Beschichtungen sollten entfernt werden. Das Produkt wird auf **CP 394** Epoxid-Grundierung aufgetragen. Spachtel nicht auf reaktive Grundierung auftragen



MISCHVERHÄLTNIS

100 Teile von **CP 339**
Härter: 2%



ANWENDUNG

Anwendung in mehreren dünnen Schichten. Nach jeder dieser Schichten sollte das Produkt ausgehärtet werden



MISCHEN VOR GEBRAUCH

Das Produkt muss vor und nach der Zugabe des Härters gemischt werden.



TROCKNUNG

Trocknungszeiten bei **20°C** und **65%** relativer Luftfeuchtigkeit:
- 20-30 Min.



IR-TROCKNUNG

~10-12 Min., 80°C nicht überschreiten



SCHLEIFEN

Grob (trocken): **P100-P120**
Endbearbeitung (trocken): **P120-P280**