



CP 998

Blendvermittler

CP 998 Harz ist eine einkomponentige Formulierung für Fahrzeugkarosserien, sie dient speziell dazu, bei lokalen Ausbesserungen Farbunterschiede zwischen dem verwendeten Basislack (z.B. **KAR-BON** oder **GREEN-LINE**) und der vorhandenen Lackschicht auf angrenzenden Flächen auszugleichen. Nach der Anwendung des **CP 998** Blenders wird eine Schicht **PROFIX** Basislack Nass-In-Nass aufgetragen. Dank der besonderen Eigenschaften von **CP 998** erzielt dieses Prozess einen makellosen Übergang ohne jegliche Unebenheiten an den Rändern, wodurch der Farbunterschied unsichtbar wird.

Dieses Produkt wird in 1-Liter-Dosen angeboten und bietet eine exakte Lösung für lokale Farbanpassungen, die nahtlose Abschlüsse bei Fahrzeugkarosserien gewährleisten.

VERPACKUNG	
Volumen	Kollektive Verpackung
1 l	3 St.



EFFIZIENT



OHNE VERDÜNNUNG



KEIN SCHLEIFEN ERFORDERLICH



GLATTE OBERFLÄCHE



EINFACHE ANWENDUNG



SPRITZVISKOSITÄT

17-19 sec. DIN Flow Cup 4 mm



LACKSIEB

125-190 µm



TOPFZEIT

Spritzfertiges Produkt



TROCKENSCHICHTDICKE

1 Schicht - 10 µm



MINDESTHALTBARKEIT

24 Monate in original versiegelter Verpackung



VOC

2004/42WE/IIb(e) (840) 786



UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Entfetten Sie die Oberfläche, mattieren Sie die alten Beschichtungen mit einem grauen Vlies (P1200) oder einem goldenen Vlies (P1500) oder, vorzugsweise, mit einer mattierenden Politur



SPRITZPISTOLENEINSTELLUNGEN

Düsengröße: **1.2-1.4 mm**;
Betriebsdruck: HVLP/RP **1.8-2.0 bar**



ANWENDUNG

1-2 Schichten auf die Oberfläche vor dem Blenden mit Basislack. Tragen Sie den Basislack unmittelbar nach der Harz Anwendung auf, um ein Austrocknen der Harzschicht zu verhindern

PROZESS

ABLAUF