



CP 066

Rozcieńczalnik do cieniowania

CP 066 to rozcieńczalnik do cieniowania wyrobów dwukomponentowych. Stosuje się go w dwu- i jednowarstwowej metodzie lakierowania nadwozi w celu wykonania wyprawki (lakierowania częściowego pojazdu) lakierem pigmentowym **Acryl** lub bezbarwnym.

Najlepiej sprawdza się przy lakierowaniu wąskich miejsc danych elementów, jak np. słupki oraz przy wykonywaniu napraw typu „smart”.

Rozcieńczalnik dostępny w rozlaniu o pojemności 1 litr.

OPAKOWANIE	
Pojemność	Opakowanie zbiorcze
1 L	6 szt.



WYDAJNY



ŁATWA APLIKACJA



DLA PRODUKTÓW
2K



LEPKOŚĆ NATRYSKOWA

11-12 sek. DIN Flow Cup 4mm



ZAŁECANE ROZMIARY SITKA LAKIERNICZEGO

190 µm



CZAS PRZYDATNOŚCI UŻYCIA MIESZANKI

Produkt gotowy do użycia



TERMIN MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI

24 miesiące w oryginalnie
zamkniętym opakowaniu



PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Miejsce przejścia matujemy papierem o gradacji **P1500-P2000** lub szarą włókniną z pastą matującą. Powierzchnię odtłuszczamy zmywaczem silikonu



PROPORCJE MIESZANIA

70 części CP 066
30 części produktu 2K



USTAWIENIA PISTOLETU

Rozmiar dyszy: **1,2-1,4 mm**; ciśnienie robocze: HVLP/RP **1,8-2,0 bara**



APLIKACJA

Nakłada się jedną warstwę w kilku centymetrowych pasach. Najlepszy efekt uzyskujemy przy niewielkiej domieszce lakieru nawierzchniowego. Wymaga polerowania po wyschnięciu



CZAS ODPAROWANIA PO APLIKACJI

W temp. **20°C** i wilg. względnej **65%: ~4 min** po nałożeniu warstwy



SUSZENIE

Czas schnięcia w temp. **20°C** i wilgotności względnej **65%: ~10-20 min**