



## CP 016

### Zmywacz silikonu wolny

**CP 016** to zmywacz przeznaczony do odtłuszczania dużych powierzchni przed malowaniem w temperaturze powyżej 25°C. Zapobiega także powstawaniu kraterów i oczek oraz większych wtrąceń i zabrudzeń w nakładanej powłoce.

Preparat jest odaromatyzowany, dzięki czemu nie posiada ostrego zapachu.

Produkt dostępny w rozlanii o pojemności 1 i 5 litrów.

| OPAKOWANIE |                     |
|------------|---------------------|
| Pojemność  | Opakowanie zbiorcze |
| 1 L        | 6 szt.              |
| 5 L        | 4 szt.              |



WYDAJNY



ODTŁUSZCZA  
POWIERZCHNIĘ



NIEUCIĄŻLIWY  
ZAPACH



STOSOWANIE  
POWYŻEJ 25°C



PRODUKT DO  
ATOMIZERA



#### ZASTOSOWANIE

- stal ocynkowana
- aluminium
- stal
- stal nierdzewna
- stare powłoki lakiernicze
- podkłady akrylowe
- szpachłówki poliestrowe



#### CZAS PRZYDATNOŚCI UŻYCIA MIESZANKI

Produkt gotowy do użycia



#### TERMIN MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI

24 miesiące w oryginalnie  
zamkniętym opakowaniu



#### APLIKACJA

Powierzchnię przemywamy 2 razy.  
Najskuteczniejszą metodą nanoszenia  
produktu jest użycie atomizera. Przy  
każdorazowym czyszczeniu używamy  
chłonnego i czystego czyściva



#### CZAS ODPAROWANIA PO APLIKACJI

W temp. **20°C** i wilg. względnej  
**65%: ~10 min** po nałożeniu  
warstwy